TEKNISKA DATA		AL-15	AB-20	AB-25	AB-40	AB-50	A-4	B-22	B-22 B
Antal hästkrafter		1½	2	2½	4	5	4	10—12	10—12
Antal cylindrar		1	1	1	2	2	2	2	2
Cylinderplacering		Bakåt			Överliggande med alternerande tändning			Motliggande med samtidig tändning	
Cylindervolym	cm^3	50	82,5	82,5	165	165	275	345	345
Cylinderdiameter	mm	40	50	50	50	50	54	60	60
Slaglängd	mm	40	42	42	42	42	60	61	61
Varvtal: motor	v/min	3.500	3.000	3.500	3.000	3.500	1.400	3.000	3.000
» : propeller	v/min	2.075	1.800	2.000	1.800	2.000	800	1.800	1.800
Propeller: antal blad		2	2*	2	3*	3	3 el. 2*	3 el. 2**	3 el. 2**
» : diameter	mm	150	200	200	200	200	360 el. 345	285 el. 260	285 el. 260
» : stigning	mm	125	144	125	180	177	290 el. 293	235 el. 340	235 el. 340
Bränsletankens volym	l	1,7	4,25	4,25	4,25	4,25	5,5	8	8
Vikt	kg, ca	13	24	24	27	27	44	51	61

* grässkärningspropeller ** 2-bladig propeller för lätta och snabba sportbåtar

KONSTRUKTIONSDETALJER					
Startanordning	Startapparat			Snörstart	
Magnetapparat	Svänghjulsmagnet			Stationär magnet	Svänghjulsmagnet
Förgasare	Flottörförgasare med choke — automatisk blandningskontroll vid delbelastning			Ventilförgas. med trottel	Flottörförgasare med reglerbart munstycke
Tvåtaktssystem	2-ports med vändspolning	3-ports med vändspolning		3-ports	2-ports med gasmatarslid
Smörjsystem	Automatisk cirkulationssmörjning				
Avgassystem	Undervattensavgasning				
Kylsystem	Luftkyld	Exenterpump		Kugghjuls-pump	Kylvatten genom propellertryck
Backningsmöjlighet	Helt omsvängbara				— / Backslag för frigång o. back
Säkerhetsanordningar mot grundkänning	Brytpinne för propeller	Tippbara såväl automatiskt som för hand Brytpinne och slirkoppling för propeller		Brytpinne för propeller	

MATERIAL				
Cylindrar	Lättmetall	Specialgjutjärn: kisel- och manganlegerat		
Kolvar	Lättmetall: speciell kolvlegering			
Vevstakar	Stål	Lättmetall: speciell legering	Fosforbrons	Kromnickelstål
Vevstakslager	Rullager	Glidlager med blybrons på trycksidan	Glidlager	Rullager
Vevaxel	Kromnickelstål		Specialstål	Kromnickelstål
Drivaxel	Högvärdigt stål: härdad och noggrant slipad			
Kuggväxel	Härdat kromnickelstål Spiralskurna kuggar			Spiralskurna kuggar
Propelleraxel	Rostfritt stål: specialbehanlad enl. patenterad metod			
Växelhus, propeller, planskedda, propellerskydd	Prop. av nylon övr. det. av spec.leg. lättm.	Brons: 100 % saltvattenbeständiga och mycket motståndskraftiga mot stötar och slag		