

# Penta

## CAMPINGBÅT typ PM-525



*Hela familjens sommarnöje, idealisk för semesterturer och för längre utflykter, en rymlig och bekväm båt med utomordentliga sjöegenskaper och synnerligen vackra linjer.*

### Material och byggnadssätt

Klinkbyggd, kopparnitad och mäsingssskruvad, med bordläggning, akterspegel, skarndäck, fiskplanka, sarg, vindskydd, rattbräde, stolar och aktertoft med ryggstöd av mahogny samt spant och stäv av ek. Fördäck av Oregon Pine, akterdäck av mahogny. Stäv och köl beslagna med skena. För över förkromad skena längs relingslisten som skydd mot törnar. Båten väl oljad och fernissad in- och utvändigt. Botten såväl in- som utvändigt struken med mönjerfärg och utvändigt dessutom med bronsbottenfärg.

### Inredning

Sittrummet väl skyddat såväl för över som på sidorna av vindrutor, fastsatta och tätade med gummilist. Förliga vindskyddets styrbords hälft svängbar. Sidorutorna skyddar passagerarna väl mot vind och vattenstänk. I fören rikligt stuvningsrum under däck. Rattbrädan försedd med låsbart fack. Fyra löstagbara stolar med fällbart ryggstöd. I aktern löstagbar toft för ytterligare 2-3 sittplatser, samt därunder läsbara utrymmen för batteri, verktyg o.d., vidare förvaringsrum för bränslecistern m.m. Dessa sittplatser har gemensamt ryggstöd, som verksamt bidrager till att avskärma motorljudet från båten. Hela botten täckt med oljade och fernissade mahognydurkar i avpassade delar.

### Beslag och tillbehör

Båten är utrustad med krysspollare, vimpelstängsfäste med marconiformad vimpelstäng, halkipar, årklyksfästen, vred för vindrutan och gångjärn för ryggstöd — allt i specialmo-



Längd 5,25 m  
Bredd 1,70 m



dell och i tillämpliga delar förkromat. Akterspegeln monterad med tvenne förtöjningsringar. Med båten följer båtshake, ett par åror och årklykor. I standardutrustningen ingår även rattstyrning med ratt av elegant 2-ekrad modell av hårdgummi med knapp i centrum för koppling av kortslutningskabeln, wireblock av nylon och plastöverdragen styrwire. För koppling av styrwires till skilda motortyper erfordras följande extra tillbehör:

#### För Penta P 600-A

Kulled med wirefäste det. nr 812752

#### För Penta U 21-S, PA-120

Kulled med wirefäste det. nr 812752

Kulledsfäste det. nr 812418

#### För Penta PA-120 B

Kulled med wirefäste det. nr 812752

Roderkult, special det. nr 812443

#### För Oliver 16 hk, 35 hk

Fäste för styrwires det. nr 498541 JS

### Lämpliga motortyper

Båten PM-525 levereras med akterspegel om antingen 400 eller 430 mm höjd beroende på vilken motortyp som skall användas. Angiv vid båtbeställning för den skall alltid motortypen. Som lämpliga motorer rekommenderar vi följande typer med vilka här angivna farter uppnåtts vid företagna prov med lätt belastning:

Typ	hk	v/min	knop	akterspegel- ca höjd mm
U 21-S	4	1.400	6,5	430
PA-120	10-12	3.000	10	430
PA-120B	10-12	3.000	10	430
Oliver	16	4.500	12	400
Oliver	35	4.500	12	430

Se även vår specialkatalog för båtutrustningsdetaljer!

Återförsäljare:

# Penta

AB ELECTROLUX · Avd. Utombordsmotorer  
Stockholm 18 · Rikstel. 54 07 40